

Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van ROMFIX® Draineco.

Betreft: ROMFIX® Draineco

ROMFIX® Draineco is een bindmiddel voor split en grind op basis van 2-componenten kunsthars.

februari 2023 (RAW 2022-09)

ROMFIX® NEDERLAND
Nijverheidsweg 6
7671 DA Vriezenveen
Tel. +31 (0) 88 888 4 111
E-mail: info@romfix.nl
Internet: romfix.nl

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			<p>ROMFIX® Draineco ROMFIX® Draineco is een bindmiddel voor split en grind op basis van 2-componenten kunsthars. ROMFIX® NEDERLAND Nijverheidsweg 6 7671 DA Vriezenveen Tel. +31 (0) 88 888 4 111 E-mail: info@romfix.nl Internet: romfix.nl</p>				
101010	800299		<p>Aanbr. gebonden split met ROMFIX® Draineco Situering: Volgens tekeningnr(s).</p>	m2	1,00 V		
101011	800101		<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken 9. Het te decoreren oppervlak .1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,05 m .1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef</p>	m2			1,00 I
101012	800299		<p>Aanbrengen verhardingslaag van gebonden split Breedte: m - ROMFIX® Draineco o.g. Leverancier: Romfix B.V. Kleur: word bepaald door grind/split Dikte van de laag vanaf 30 mm UV bestendig Druksterkte: 13.9 N/mm² Buigsterkte: 4.8 N/mm² Morteldichtheid 1.58 kg/dm³ Waterdoorlaatbaar word bepaald door de fractie van het split. Verbruik ca. kg/m² <Verbruik conform de verbruikstabel in verwerkingshandleiding> - Split Sortering: <fractie vermelden> Kleur: <kleur vermelden> Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding ROMFIX® Draineco. Op het zandbed aangebracht volgens bestekspostnr(s). 101011. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer</p>	m2 kg			1,00 I 1,00 L
101020	800299		<p>Aanbr. 'Draineco systeem' van gebonden split Met systeemgarantie Situering: Volgens tekeningnr(s).</p>	m2	1,00 V		
101021	800101		<p>Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken 9. Het te decoreren oppervlak .1. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,05 m .1. Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef</p>	m2			1,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101022	800115	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		1,00	I
		Grondsoorten: het zandbed aangebracht volgens				
		bestekspostnr(s). 101021 .				
		4.	Vlies van polypropreen	m2		1,00	L
		Vliesdoek: ROMFIX® R'tex 120 o.g.				
		Leverancier: Romfix B.V.				
		Aanbrengen volgens ROMFIX® Verwerkingsadvies.				
	9. Breedte te bedekken ondergrond				
		<keuze maken uit deficode>				
	4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,15 m				
						
101023	800115	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		1,00	I
		Grondsoorten: het zandbed aangebracht volgens				
		bestekspostnr(s). 101021 .				
		Aanbrengen op ROMFIX® R'tex vliesdoek aangebracht				
		volgens bestekspostnr(s). 101022 .				
		9.	Geogrid: ROMFIX® E'grid 40/80 stabilisatiemat o.g.	m2		1,00	L
		Leverancier: Romfix B.V.				
		Aanbrengen volgens ROMFIX® Verwerkingsadvies.				
	9. Breedte te bedekken ondergrond				
		<keuze maken uit deficode>				
	4. De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m				
						
101024	800299	Aanbrengen van ongebonden split	m2		1,00	I
		- Split	m3		1,00	L
		Sortering: <fractie vermelden>				
		Kleur: <kleur vermelden>				
		Aanbrengen volgens ROMFIX® Verwerkingsadvies.				
		Aanbrengen op ROMFIX® E'grid stabilisatiemat				
		aangebracht volgens bestekspostnr(s). 101023 .				
						
101025	800299	Aanbrengen verhardingslaag van gebonden split	m2		1,00	I
		Breedte: m				
		- ROMFIX® Draineco o.g.	kg		1,00	L
		Leverancier: Romfix B.V.				
		Kleur: word bepaald door grind/split				
		Dikte van de laag vanaf 30 mm				
		UV bestendig				
		Druksterkte: 13.9 N/mm ²				
		Buigsterkte: 4.8 N/mm ²				
		Morteldichtheid 1.58 kg/dm ³				
		Waterdoorlaatbaar word bepaald door de fractie van het				
		split.				
		Verbruik ca. kg/m ²				
		<Verbruik conform de verbruikstabel in				
		verwerkingshandleiding>				
		- Split	m3		1,00	L
.	Sortering: <fractie vermelden>						
.	Kleur: <kleur vermelden>						
.	Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding ROMFIX®						
.	Draineco.						
.	Op het ongebonden split aangebracht volgens						
.	bestekspostnr(s). 101024 .						
.	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer						
.							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staatposten			
					
91		Eenmalige kosten			
					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.