

Bestek en voorwaarden voor het aanbrengen van ROMFIX® voegmiddelen.

Betreft: ROMFIX® PRO+ Extra

ROMFIX® PRO+ Extra is een 2-componenten voegmortel voor bestrating in openbare gebieden met extreem zware verkeersbelasting.

februari 2023 (RAW 2022-09)

ROMFIX® NEDERLAND  
Nijverheidsweg 6  
7671 DA Vriezenveen  
Tel. +31 (0) 88 888 4 111  
E-mail: [info@romfix.nl](mailto:info@romfix.nl)  
Internet: [romfix.nl](http://romfix.nl)



## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

#### **01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

#### **02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

#### **03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

#### **04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			<p><b>ROMFIX® PRO+ Extra</b>                      ROMFIX® PRO+ Extra is een 2-componenten voegmortel voor bestrating in openbare gebieden met extreem zware verkeersbelasting.                      ROMFIX® NEDERLAND                      Nijverheidsweg 6                      7671 DA Vriezenveen                      Tel. +31 (0) 88 888 4 111                      E-mail: info@romfix.nl                      Internet: romfix.nl</p>				
101010	831599		<p>Voegen elementenverharding met ROMFIX® PRO+ Extra                      Situering: .....                      Volgens tekeningnr (s) .....</p>	m2	1,00 V		
101011	810102		<p>Schoonmaken verhardingsoppervlak.                      9. Totale breedte: &lt;keuze maken uit deficode&gt;                      .3. Ondergrond: bestrating                      .9. Reinigen met water en/of lucht tot een minimale diepte van 30 mm (min. voegbreedte 8 mm).                      Het te voegen oppervlak grondig reinigen.                      .9. Direct voor het voegen van de elementenverharding.                      .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	m2			1,00 I
101012	831599		<p>Aanbrengen voegvulling voor bestrating en goten.                      Totale breedte: ..... m                      Verhardingstype: &lt;natuursteen&gt; &lt;straatbaksteen&gt;                      &lt;betonstraatsteen&gt;                      Op een straatlaag                      Voegmortel type ROMFIX® PRO+ Extra o.g.                      Leverancier: Romfix B.V.                      Kleur: &lt;neutraal&gt; &lt;steengrijs&gt; &lt;basalt&gt;                      Druksterkte in het werk 52.5 N/mm<sup>2</sup>                      Buigsterkte in het werk 13.6 N/mm<sup>2</sup>                      Morteldichtheid in het werk 1.71 kg/dm<sup>3</sup>                      Waterdoorlatendheid 0.015 ltr./min/m<sup>2</sup> bij een voegaandeel van 10%                      Verbruik ca. .... kg/m<sup>2</sup>                      &lt;Verbruik conform de verbruikstabel in verwerkingshandleiding&gt;                      Voeghoogte: ..... mm (minimaal 30 mm)                      Voegbreedte: ..... mm (minimaal 8 mm)                      Aanbrengen volgens verwerkingshandleiding ROMFIX® PRO+ Extra.</p>	m2			1,00 I
				kg			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		. . . . .	<b>Staatposten</b>				
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 08 02 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.