

Kant-en-klare matte kitvoeg

- Vloer-, aansluit- en dilatatievoegen
- Blijvend elastisch
- Spanningsreducerend



MORTEC SOFT

speciaal voegmiddel met fijne
korrelstructuur



MorTec Soft is "de voeg uit de tube". Dankzij dit product is het mogelijk om grootformaattegels buiten zonder spanning langdurig goed te leggen.

EIGENSCHAPPEN

- Alternatief voegmiddel op siliconenbasis
- Voor het maken van elastische, spanningsreducerende voegen
- Uniforme uitstraling van voegen, dilatatie- en vloervoegen
- Cementuitstraling dankzij fijne korrelstructuur
- Geen formaatbeperkingen
- Bruikbaar voor vloer-, aansluit- en dilatatievoegen

TOEPASSING

- Keramische tegels
- Natuursteen
- Uitsluitend in combinatie met drainagemortel of tegeldraagsystemen

- Betonsteen
- Dilatatievoegen
- Aansluitvoeg

Let op!

Gebruik altijd de MorTec Soft in combinatie met het MorTec Glettmiddel. Perfect voor het afwerken van de voeg.




KLEUREN




Zandbeige

Art. nr.
G 40030104 SO




Cementgrijs

Art. nr.
G 40030106 SO



Steengrijs

Art. nr.
G 40030105 SO



Antraciet

Art. nr.
G 40030107 SO

TECHNISCHE GEGEVENS

- Breed temperatuurbereik na volledige uitharding (-20°C - 150°C)
- Ongevoelig voor weerinvloeden, UV straling of water
- Hardt 3mm (dikte) uit per 24 uur
- Toegestane vervorming 20%
- Hoge kleefkracht
- 12 maanden houdbaar in ongeopende verpakking en bij droge en vorstvrije opslag
- Inhoud 310 ml