



1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming.

1.1 Productidentificatie

- Handelsnaam: ROMFIX® Pro+ component B

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

1.3 Toepassing van de stof / van de bereiding

- Voegmiddel

1.4 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

- Firma: ROMFIX B.V.
- Plaats: Vosdonkseweg 4, 4714VH, Sprundel.
- Telefoon: +31(0)88 888 41 76
- E-mail: info@romfix.nl

1.5 Telefoonnummer voor noodgevallen

- Firma: NVIC (Nationaal Vergiftings Informatie Centrum)
- Telefoon: +31(0)30 274 88 88

2. Identificatie van de gevaren.

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
 - GHS05 Corrosie
 - Skin Corr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
 - Eye Dam. 1 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
 - GHS07
 - Acute Tox. 4 H302 Schadelijk bij inslikken
 - Acute Tox. 4 H312 Schadelijk bij contact met de huid
 - Acute Tox. 4 H332 Schadelijk bij inademing
 - Skin Sens. 1 H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken

2.2 Etiketteringselementen

- **Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**
 - Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening
- **Gevarenpictogrammen**



- **Signaalwoord**
 - Gevaar
- **Gevaraaanduidende componenten voor de etikettering:**
 - Benzylalcohol
 - 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
 - Decanoic acid, compds. with 1,3-benzenedimethanaminebisphenol
 - A-bisphenol-A diglycidyl etherdiethylenetriamine, glycidyl Phenylether
 - 1,3-cyclohexyleenbis(methylamine)
- **Gevarenaanduidingen**
 - H302+H312+H332 Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
 - H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Veiligheidsaanbevelingen**
 - P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 - P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 - P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 - P321 Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
 - P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 - P405 Achter slot bewaren.
 - P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

2.3 Andere gevaren

- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
 - PBT: Niet bruikbaar
 - zPzB: Niet bruikbaar

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

3.1 Indeling van de stof of het mengsel

- **Chemische karakterisering**
 - Mengsels
- **Beschrijving**
 - Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

• Gevaarlijke inhoudsstoffen:		
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9	Benzylalcohol Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332	18,8-45%
CAS: 2579-20-6 EINECS: 219-941-5	1,3-cyclohexyleenbis(methylamine) Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	7,5-22,5%
CAS: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8	3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412	7,5-22,5%
CAS: 260549-92-6	Decanoic acid, compds. with 1,3-benzenedimethanaminebisphenol A-bisphenol-A diglycidyletherdiethylenetriamine, glycidyl Phenylether Eye Dam. 1, H318	4-17,5%
CAS: 10563-29-8 EINECS: 234-148-4	N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropaan-1,3-diamine Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312	1,88-9%

- **Aanvullende gegevens**
 - De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16

4. Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- **Algemene informatie**
 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
 - Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.
- **Na het inademen**
 - Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.

- Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact**
 - Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- **Na oogcontact**
 - Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
- **Na inslikken**
 - Onmiddellijk arts raadplegen.
 - Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

4.2 Informatie voor de arts

- Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
 - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
 - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

- **Geschikte blusmiddelen**
 - Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.

5.3 Advies voor brandweerlieden

- **Speciale beschermende kleding**
 - Ademhalingstoestel aantrekken.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Ademhalingstoestel aantrekken.
- Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Met veel water verdunnen.
- Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
- Neutralisatiemiddel gebruiken.
- Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
- Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

- Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
- Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
- Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

7. Hantering en opslag

7.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
 - Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
 - Aërosolvorming vermijden.
- Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar
 - Ademhalingstoestellen gereedhouden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks
 - Geen bijzondere eisen
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag
 - Niet noodzakelijk
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag
 - Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

7.3 Specifiek eindgebruik

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Aanvullende gegevens m.b.t. De inrichting van technische installaties

- Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

8.2 Controleparameters

- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:

- Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens**
 - Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen**
 - Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
 - Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 - Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalings Bescherming**
 - Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingsstoestel gebruiken.
- **Hand Bescherming**
 - Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding. Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden. Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- **Handschoenmateriaal**
 - De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve vóór het gebruik worden getest.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
 - De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houdt er rekening mee.
- **Oogbescherming**
 - Nauw aansluitende veiligheidsbril

9. Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens:

Voorkomen ● Vorm	Vloeibaar
--	------------------

Kleur	Geel achtig
Geur Geurdrempelwaarde	Amine-achtig Niet bepaald
pH-waarde	Niet bepaald
Toestandsverandering - Smelt-/vriespunt - Beginkookpunt en kooktraject	Niet bepaald >100 °C
Vlampunt	>100 °C
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet bruikbaar
Ontstekingstemperatuur	435 °C
Ontledingstemperatuur	Niet bepaald
Zelfontbrandingstemperatuur	Het product ontbrandt niet uit zichzelf
Ontploffingseigenschappen	Het product is niet ontploffingsgevaarlijk
Ontploffingsgrenzen - Onderste - Bovenste	1,3 Vol % 13 Vol %
Dampspanning bij 20 °C	0,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C Relatieve dichtheid Dampdichtheid Verdampingssnelheid	1,03 g/cm ³ Niet bepaald Niet bepaald Niet bepaald
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water	Volledig mengbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet bepaald
Viscositeit - Dynamisch bij 20 °C - Kinematisch	450 mPas Niet bepaald
Oplosmiddelgehalte - Organisch oplosmiddel - VOC (EG)	18,8-45 % 18,75-45 %
Gehalte aan vaste bestanddelen	55-81,3 %
Overige informatie	Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit

- **Reactiviteit**
 - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar
- **Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden**
 - Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift
- **Mogelijke gevaarlijke reacties**
 - Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Te vermijden omstandigheden**
 - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar
- **Chemisch op elkaar inwerkende materialen**
 - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar
- **Gevaarlijke ontledingsproducten**
 - Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

11. Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute Toxiciteit		
2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine		
Oraal	NOEL maternal NOEL Teratogenität / teratogenicity	50 mg/kg (rat) (OECD TG 414) 250 mg/kg (rat, female) (OECD TG 414)
Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.		
Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:		
ATE (Acute toxiciteitsschatting)		
Oraal	LD50	857-2.600 mg/kg
Dermaal	LD50	1.824-5.183 mg/kg
Inhalatief	LC50/4 h	>9,28-22,3 mg/l (rat)
100-51-6 Benzylalcohol		
Oraal	LD50	1.230 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	2.000 mg/kg (rabbit)
Inhalatief	LC50/4 h	>4,178 mg/l (rat)(OECD TG 403)

2579-20-6 1,3-cyclohexyleenbis(methylamine)		
Oraal	LD50	>1.700 mg/kg (rabbit)
2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine		
Oraal	LD50	1.030 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	> 2.000 mg/kg (rat)(OECD TG 402) 1.840 mg/kg (rabbit)
10563-29-8 N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropaan-1,3-diamine		
Oraal	LD50	681-2.000 mg/kg (rat)
Dermaal	LD50	1.310 mg/kg (rat)

- **Primaire aandoening**
- **Huidcorrosie/-irritatie**
 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie**
 - Veroorzaakt ernstige oogletsel
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**
 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

Subacute tot chronische toxiciteit		
100-51-6 Benzylalcohol		
Dermaal	DNEL-Worker	9,5 mg/kg bw/day
Inhalatief	DNEL-Worker	22 mg/m ³
2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine		
Inhalatief	DNEL-Worker	20,1 mg/m ³

11.2 Aanvullende toxicologische informatie

- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen**
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Kankerverwekkendheid**
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling**
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**



- Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing**
 - Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

12. Fysische en chemische eigenschappen

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit	
100-51-6 Benzylalcohol	
LC50(96h)	10 mg/l (Lepomis machrochirus) 460 mg/l (Pimephales promelas) 645 mg/l (leuciscus idus)
BSB-5	1.550 mg O2/l
EC50(16h)	>658 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50(0,5h)	71,42 mg/l (Photobacterium phosphoreum) 400 mg/l (Pseudomonas putida)
EC50(24h)	400 mg/l (daphnia magna)
EC50 (96h)	640 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 79 mg/l (Scenedesmus quadricauda)
ERrC50(72h)	770 mg/l ((algae)) (OECD 201)
IC50(72h)	770 mg/l (Pseudokirchneria subcapitata)
LC50/96h	460 mg/l (Pimephales promelas)
closed bottle test	90 % (Eliminationsgrad)
2579-20-6 1,3-cyclohexyleenbis(methylamine)	
LC50	130 mg/l (leuciscus idus) (Richtlinie 84/449/EWG, B.1)
EC50	90 mg/kg (Pseudomonas putida)
2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine	
LC50(96h)	110 mg/l (leuciscus idus)
LC0 (96h)	70 mg/l (Brachydanio rerio)
EC10(18h)	1.120 mg/l (Pseudomonas putida)
ERrC50(72h)	>50 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
PNEC-freshwater	0,06 mg/l
PNEC-marine water	0,006 mg/l
NOEC (504h)	3 mg/l (daphnia magna) (Methode : OECD 202 Teil 2)
NOEC (72)	1,5 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (EG 88/302)
10563-29-8 N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropaan-1,3-diamine	
LC50(96h)	220 mg/l (leuciscus idus)
EC50(16h)	181 mg/l (Pseudomonas putida)
EC20 (0,5h)	>1.000 mg/l (Belebschlamm)

- **Persistentie en afbreekbaarheid**

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

11.3 Gedrag in milieu-compartimenten

- **Bioaccumulatie**

- Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Mobiliteit in de bodem**
 - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

11.4 Ecotoxische effecten

- **Algemene informatie**
 - Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
 - Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
 - Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
 - Mag niet onverdund of niet geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosd worden.
 - Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.

11.5 Resultaten van PBT- en zPzB beoordeling

- **PBT**
 - Niet bruikbaar
- **zPzB**
 - Niet bruikbaar
- **Andere schadelijke effecten**
 - Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar

13. Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- **Aanbeveling**
 - Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

Europese afvalcatalogus	
08 01 11*	afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat
HP6	Acute toxiciteit
HP8	Corrosief
HP13	Sensibiliserend

13.2 Niet gereinigde verpakkingen

- **Aanbeveling**
 - Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
- **Aanbevolen reinigingsmiddel**

- Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

VN-nummer ADR, IMDG, IATA	UN2735
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	
ADR IMDG, IATA	2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (ISOFORONDIAMINE) AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (ISOPHORONEDIAMINE)
Transportgevarenklasse(n)	
ADR  Klasse Etiket	8 Bijtende stoffen 8
IMDG, IATA  Class Label	8 Bijtende stoffen 8
Verpakkingsgroep	
ADR, IMDG, IATA	III
Milieugevaren	Niet bruikbaar
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal) EMS-nummer Stowage Category	Waarschuwing: Bijtende stoffen 80 F-A, S-B B
Segregation Code	SG35 Stow "separated from" SGG1 acids

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage // bij Marpol en de IBC-code	Niet bruikbaar
Transport/verdere gegevens	
ADR Beperkte hoeveelheden (LQ) Uitgezonderde hoeveelheden (EQ) Vervoerscategorie Tunnelbeperkingscode IMDG Limited quantities (LQ) Excepted quantities (EQ)	5L Code: E1 Grootste netto hoeveelheid per binnenverpakking: 30ml Grootste netto hoeveelheid per buitenverpakking: 1000ml 3 E 5L Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000ml
VN "Model Regulation"	UN 2735 AMINEN, VLOEIBAAR, BIJTEND, N.E.G. (ISOFORONDAMINE), 8, III

15. Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
SZW-lijst van mutagene stoffen
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling
geen der bestanddelen staat op de lijst.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

Lijst van Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

100-51-6	Benzylalcohol
----------	---------------

15.2 Richtlijn 2012/18/EU

- **Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I**
 - Geen der bestanddelen staat op de lijst.
- **Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII**
 - Beperkingsvoorwaarden: 3

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

geen der bestanddelen staat op de lijst.

15.3 Nationale voorschriften

- **Gevaarklasse v. water**
 - Waterbezwaarlijkheid (NL): A(4) Weinig schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
- **Chemischeveiligheidsbeoordeling**
 - Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

16. Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante zinnen**
 - H302 Schadelijk bij inslikken.
 - H312 Schadelijk bij contact met de huid.
 - H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 - H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 - H332 Schadelijk bij inademing.
 - H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- **Contactpersoon**
 - Firma: ROMFIX B.V.
 - Plaats: Vosdonkseweg 4, 4714VH, Sprundel.
 - Telefoon: +31(0)88 888 41 76

- E-mail: info@romfix.nl
- **Afkortingen en acroniemen**
 - ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 - IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 - IATA: International Air Transport Association
 - GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
 - EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 - ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 - CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
 - VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
 - LC50: Lethal concentration, 50 percent
 - LD50: Lethal dose, 50 percent
 - PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
 - vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
 - Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
 - Skin Corr. 1B: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 1B
 - Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
 - Skin Sens. 1: Sensibilisatie van de huid – Categorie 1
 - Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3